


Standard Einbauleuchten Serie POWERSTAR SLM-DM



A

POWERSTAR SLM-DM ROUND

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM,
 von 3000-4000 K, 3000 lm
 (5000 lm in Vorbereitung),
 dreh- und schwenkbar, Wechsel-
 reflektor mit Bayonettverschluss,
 ohne FORTIMO™ SLM, Reflektor
 und Treiber, inkl. Kühler

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Treiber: CE

B, C, D

POWERSTAR SLM-DM QUADRO

Material: Aluminium Druckguß,
 38W / 43W FORTIMO™ SLM,
 von 3000-4000 K, 3000 lm
 (5000 lm in Vorbereitung),
 dreh- und schwenkbar, Wechsel-
 reflektor mit Bayonettverschluss,
 ohne FORTIMO™ SLM, Reflektor
 und Treiber, inkl. Kühler

1-flg.: **SLM-DM Quadro I**

1 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM

2-flg.: **SLM-DM Quadro II**

2 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM

3-flg.: **SLM-DM Quadro III**

3 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Treiber: CE

E, F, G

Einbauleuchte SLM-DM

Material: Aluminium Druckguß,
 38W / 43W FORTIMO™ SLM,
 von 3000-4000 K, 3000 lm
 (5000 lm in Vorbereitung),
 dreh- und kippbar, Wechsel-
 reflektor mit Bayonettverschluss,
 ohne FORTIMO™ SLM, Reflektor
 und Treiber, inkl. Kühler

Einbauleuchte SLM-DM Round I

1-flg., 1 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM

Einbauleuchte SLM-DM Quadro I

1-flg., 1 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM

Einbauleuchte SLM-DM Quadro II

2-flg., 2 x 38W / 43W FORTIMO™ SLM

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Treiber: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A					
YIDM4111GR	Einbauleuchte round	ø 145 / T 102	ø 138	152	alugrau
YIDM4111WS	Einbauleuchte round	ø 145 / T 102	ø 138	152	weiß
B, C, D					
YIDM4112GR	Einbauleuchte quadro 1-flg.	157 x 157 x 102	145 x 145	152	alugrau
YIDM4112WS	Einbauleuchte quadro 1-flg.	157 x 157 x 102	145 x 145	152	weiß
YIDM4212GR	Einbauleuchte quadro 2-flg.	157 x 292 x 102	145 x 280	152	alugrau
YIDM4212WS	Einbauleuchte quadro 2-flg.	157 x 292 x 102	145 x 280	152	weiß
YIDM4312GR	Einbauleuchte quadro 3-flg.	157 x 427 x 102	145 x 415	152	alugrau
YIDM4312WS	Einbauleuchte quadro 3-flg.	157 x 427 x 102	145 x 415	152	weiß
E, F, G					
YIQS06GR	Einbauleuchte round 1-flg.	ø 157 x T 145	ø 150	152	alugrau
YIQS06WS	Einbauleuchte round 1-flg.	ø 157 x T 145	ø 150	152	weiß
YIQS041GR	Einbauleuchte quadro 1-flg.	210 x 176 x 176	160 x 160	225	alugrau
YIQS041WS	Einbauleuchte quadro 1-flg.	210 x 176 x 176	160 x 160	225	weiß
YIQS042GR	Einbauleuchte quadro 2-flg.	210 x 334 x 176	318 x 160	225	alugrau
YIQS042WS	Einbauleuchte quadro 2-flg.	210 x 334 x 176	318 x 160	225	weiß
H					
Reflektoren für A, B, C, D					
YIDMSLMREF28GR	CLE SLM-DM Reflektor 28° inkl. Ring-Adapter				alugrau
YIDMSLMREF28WS	CLE SLM-DM Reflektor 28° inkl. Ring-Adapter				weiß
YIDMSLMREF38GR	CLE SLM-DM Reflektor 38° inkl. Ring-Adapter				alugrau
YIDMSLMREF38WS	CLE SLM-DM Reflektor 38° inkl. Ring-Adapter				weiß
Zubehör					
Aktivkühler für FORTIMO™ SLM 5000 lm für A, B, C, D					
AVCST05800001	CLE Aktivkühlsystem (Kühlkörper + Lüfter)	Kühlleistung bis 60W			
Standard LED Vorschaltgerät			Standard LED Philips FORTIMO™ SLM		
PH11947000	50W Xitanium Treiber 1100-3000	PH11861900	38W / 3000 lm / 4000K		
		PH11859600	43W / 3000 lm / 3000K		